



GE - 35 PSX

Accionado por:

PERKINS 1103C - 33G3

GRUPO ELECTRÓGENO TRIFÁSICO - MONOFÁSICO 33 kVA

- Motor Diesel Perkins - Refrigerado por agua. Motor a normativa EURO 2.
- Protección motor (temperatura/aceite/régimen de rpm).
- Cuentahoras.
- Alternador síncrono trifase.
- Sistema de regulación del voltaje: AVR
- Protección: magnetotérmico (4 polos), relé diferencial y paro de emergencia.
- Grupo predispuesto para arranque automático por caída de red (Cuadro automático EAS opcional).
- Carenado compacto con aislante acústico ignífugo y gancho de alzado para grúa.
- Super insonorizado.
- Acorde a normativas CEE de ruido y seguridad.

DATOS TÉCNICOS

GENERACIÓN DE CORRIENTE 50 Hz, síncrono, trifase, autoexcitado, autoregulado, sin escobillas

Generación trifásica (máxima)	33 kVA (26.4 kW) / 400 V / 47.6 A
Generación trifásica (continua)	30 kVA (24 kW) / 400 V / 43.3 A
Generación monofásica (continua)	11 kVA / 230 V / 47.6 A
Tomas	1 Toma 400 V / 63 A; 1 toma 400 V / 32 A; 1 toma 230 V / 32 A; 2 tomas 230 V / 16 A
Cos	0.8
Tipo de aislamiento	H

MOTOR Diesel, 4-tiempos, refrigerado por agua

Marca / modelo	PERKINS mod. 1103A - 33G3
Potencia	41,3 CV (30.4 kW)
Régimen	1500 rpm
Cilindrada	3300 cm ³
Cilindros	3
Consumo carburante (75% P.R.P.)	5.4 l/h

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Capacidad depósito	65 l
Autonomía (75% P.R.P.)	11 h
Protección	IP 23
Dimensiones LaxAnxAI (mm)*	2030 x 870 x 1130
Peso*	920 Kg
Nivel de ruido	91 dB(A) (66 dB(A) @ 7 m)

* Los valores indicados contemplan todos los elementos salientes de los equipos en su configuración básica, sin incluir accesorios que puedan alterar dichos valores.

ACCESORIOS OPCIONALES

Remolque de obra CTL-35
 Cuadro automático EAS-42-809
 Mando a distancia TCM-35 / KIT R2
 Kit tierra MT-25